

ATEX ZON 1

# LED-armatur EX zon 1 2500 lumen

## Explosionsskyddad LED-belysning för lack- och blandningsskåp

LED-armatur EX zon 1 2500 lumen är belysningen till skåpen i utrymmen med explosionsrisk. 2 803 lumen på 21 watt ger ljus nog att bedöma kulör direkt vid skåpet.

Armaturen ingår inte i skåpsleveransen. Välj den när du beställer skåpet, efter utrymmets zonklassning. Den går också att köpa till i efterhand till ett befintligt skåp.

## NYCKELARGUMENT

1. **Godkänd för zon 1, 2, 21 och 22**
   Samma armatur täcker både blandningsrum och sprutbox — en artikel att hålla i lager.
2. **Tändskyddsklass T4**
   Yttemperatur under 135 °C. Marginal mot lösningsmedelsångorna i en lackmiljö.
3. **Passar skåp 100–150 cm**
   Den korta armaturen på 724 mm sitter i skåp med 100, 125 och 150 cm bredd.
4. **Kulör går att bedöma i skåpet**
   4000 K och CRI >80 — ljuset färgar inte av sig på det du tittar på.
5. **Tål damm, slipvatten och avspolning**
   IP66/67 och IK10, frostad polykarbonatkupa, korrosionsklass C3.
6. **Byts sällan**
   L70 vid 100 000 timmar och 5 års garanti. 133 lm/W håller driftkostnaden nere.

## TEKNISK SPECIFIKATION

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2-8000LED |
| Ex-klassning | II 2GD |
| Ex-zoner | 1, 2, 21, 22 |
| Tändskyddsklass | T4 135 °C |
| Ljusflöde | 2 803 lm |
| Effekt | 21 W |
| Verkningsgrad | 133 lm/W |
| Färgtemperatur | 4000 K |
| Färgåtergivning | CRI >80 |
| Mått (L×B×H) | 724 × 158 × 95 mm |
| Vikt netto | 4,51 kg |
| Kapsling / slagtålighet | IP66/67 · IK10 |
| Spänning | 220–254 V, 50/60 Hz |
| Kabelförskruvning | 2× M20 polyamid, kabel Ø6–12 mm |
| Omgivningstemperatur | –40 till +55 °C |
| Livslängd | L70 100 000 h |
| Garanti | 5 år |


**Paintpoint AB** · 031-86 59 50 · info@paintpoint.se · www.paintpoint.se
Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.