

ATEX ZON 2

LED-armatur EX zon 2 5000 lumen

Explosionsskyddad LED-belysning för lack- och blandningsskåp

LED-armatur EX zon 2 5000 lumen är belysningen till skåpen i utrymmen med explosionsrisk. 5 373 lumen på 33 watt ger ljus nog att bedöma kulör direkt vid skåpet.

Armaturen ingår inte i skåpsleveransen. Välj den när du beställer skåpet, efter utrymmets zonklassning. Den går också att köpa till i efterhand till ett befintligt skåp.

NYCKELARGUMENT

1. **Godkänd för zon 2 och 22**
   För utrymmen där explosiv atmosfär bara uppstår undantagsvis, till exempel blandningsrum med god ventilation.
2. **Tändskyddsklass T5**
   Yttemperatur under 100 °C, tack vare enklare kapslingsprincip än zon 1-armaturen.
3. **Passar skåp 195 cm**
   Den långa armaturen på 1334 mm sitter i skåp med 195 cm bredd.
4. **Kulör går att bedöma i skåpet**
   4000 K och CRI >80 — ljuset färgar inte av sig på det du tittar på.
5. **Tål damm, slipvatten och avspolning**
   IP66/67 och IK10, frostad polykarbonatkupa, korrosionsklass C3.
6. **Byts sällan**
   L70 vid 100 000 timmar och 5 års garanti. 162 lm/W håller driftkostnaden nere.

TEKNISK SPECIFIKATION

Artikelnummer	2-8011LED
Ex-klassning	II 3GD
Ex-zoner	2, 22
Tändskyddsklass	T5 100 °C
Ljusflöde	5 373 lm
Effekt	33 W
Verkningsgrad	162 lm/W
Färgtemperatur	4000 K
Färgåtergivning	CRI >80
Mått (L×B×H)	1334 × 158 × 95 mm
Vikt netto	5,74 kg
Kapsling / slagtålighet	IP66/67 · IK10
Spänning	220–240 V, 50/60 Hz
Kabelförskruvning	2× M20 polyamid, kabel Ø6–12 mm
Omgivningstemperatur	–40 till +55 °C
Livslängd	L70 100 000 h
Garanti	5 år

Paintpoint AB · 031-86 59 50 · info@paintpoint.se · www.paintpoint.se
Med reservation för tryckfel och tekniska ändringar. Angivna värden är vägledande.